

MultiTech II
REF. 402-MT-X6



Aplicaciones



Normatividad	Tamaño	Peso	Material
Cumple con ANSI Z359-1, OSHA Requisitos de protección contra caídas.	Ajuste Universal	1.8 Kg	Nylon Alta resistencia/Polyester/reflectiva 45mm resistencia 7.000 Lb.

Descripción:

- Arnés multipropósito cruzado de cuerpo entero especial para espacios confinados o áreas de difícil ingreso.
- De 6 puntos de anclaje distribuidos así: 1 anillo "D" para detención de caídas, 1 anillo en "D" frontal para ascenso y descenso, 2 anillos "D" laterales para posicionamiento y 2 Anillos a nivel de los hombros para uso en espacios confinados o para desarrollar ascensos o descensos en áreas de difícil ingreso, todos los anillos son certificados de 5.000 Lb. / 23 kN, los cuales cumplen la norma ANSI Z359-1 y CSA Z259.12.
- Ajuste ventral, regulable en muslos y hombros para ajuste de tallaje, cinta subglútea que permite comodidad y reposo distribuyendo correctamente las fuerzas de impacto en una caída.
- Costuras y presillas con tejidos trenzados fabricados en nylon de alta resistencia de color diferente a la reata para facilitar su inspección.
- Reata con líneas reflectivas de fácil identificación para trabajos nocturnos.
- Capacidad de carga 420 Lb., elaborado en reata de 7.000 Lb.